

KAUAI AMBER

Ref: 06196A



Formato | Size | Formato
24,5cm x 100,7cm | 10" x 40"



PEI
4



Superfície | Surface | Superficie
Texturada | Textured | Texturada



Textura | Texture | Textura
Acetinado | Matte | Satinado



Variação | Variation | Variación
V4



Local de Uso
Use Classification
Donde Usar



Resistência ao Escorregamento | Slip Resistant
Antideslizante
Não



Acabamento | Finishing | Refinamiento
Retificado



Design | Design | Diseño
Madeira | Wood | Madera



Número de Faces
Nº of Faces | Cantidad de Caras
12

Formato de trabalho

Work Size | Formato de Trabajo:
245mm x 1007mm | 9^{41/64}" x 39^{41/64}"

Peças por Caixa

Pieces per Box | Piezas por Caja:
06

Tipologia | Typology | Tipología:

Porcelanato Esmaltado Retificado
Rectified Glazed Porcelain Tile
Porcelanato Esmaltado Rectificado

Peso por M²

Weight per m² | Peso por m²:
21,42 Kg

Aplicação | Application | Aplicación

Chão | Parede
Floor Tile | Wall Tile
Piso | Pared

Peso Seco Máximo (caixa)

Max Dry Weight (box)
Peso Seco Máximo (Caja):
31,71 Kg

Unidade de Medida

Measure Unit | Unidad de Medida:
m²

Peso por Paleta

Weight per Pallet | Peso por palet:
1039,72 Kg

Espessura | Thickness | Espesor:

9,0 mm

M² por Caixa | M² per Box | M² por Caja:

1,48 m²

Absorção de Água

Water Absorption | Absorción de Agua:
≤0,5

M² por Paleta | M² per Pallet | M² po Palet:

47,36 m²

Grupo de Classificação

Classification Group
Grupo de Classificación:
Bla

Caixas por Pallet

Box per Pallet | Cajas por Palet:
32

Coeficiente de Atrito

Friction Coefficient | Coeficiente de Fricción
1

Resistência Química

Chemical Resistance | Resistencia Química
GB/GLB