

LEGNO ANTIQUE

Ref: 47103A



Formato | Size | Formato
30cm x 120cm | 12" x 48"



PEI
3



Superfície | Surface | Superficie
Rústico | Rustic | Rustico



Textura | Texture | Textura
Acetinado | Matte | Satinado



Variação | Variation | Variación
V4



Local de Uso
Use Classification
Donde Usar



Resistência ao Escorregamento | Slip Resistant
Antideslizante
Sim



Acabamento | Finishing | Refinamiento
Retificado



Design | Design | Diseño
Madeira | Wood | Madera



Número de Faces
Nº of Faces | Cantidad de Caras
13

Formato de trabalho
Work Size | Formato de Trabajo:
300mm x 1200mm | 12^{13/16}" x 47^{1/4}"

Peças por Caixa
Pieces per Box | Piezas por Caja:
04

Tipologia | Typology | Tipología:
Porcelanato Esmaltado Retificado
Rectified Glazed Porcelain Tile
Porcelanato Esmaltado Rectificado

Peso por M²
Weight per m² | Peso por m²:
19,87 Kg

Aplicação | Application | Aplicación
Chão | Parede
Floor Tile | Wall Tile
Piso | Pared

Peso Seco Máximo (caixa)
Max Dry Weight (box)
Peso Seco Máximo (Caja):
28,61 Kg

Unidade de Medida
Measure Unit | Unidad de Medida:
m²

Peso por Palete
Weight per Pallet | Peso por palet:
1341,13 Kg

Espessura | Thickness | Espesor:
9,0 mm

M² por Caixa | M² per Box | M² por Caja:
1,44 m²

Absorção de Água
Water Absorption | Absorción de Agua:
≤0,5

M² por Palete | M² per Pallet | M² po Palet:
66,24 m²

Grupo de Classificação
Classification Group
Grupo de Classificación:
Bla

Caixas por Palet
Box per Pallet | Cajas por Palet:
46

Coeficiente de Atrito
Friction Coefficient | Coeficiente de Fricción
2

Resistência Química
Chemical Resistance | Resistencia Química
GB/GLB