

FULGÊ EXT

Ref: 25179A



Formato | Size | Formato
50cm x 100,7 cm | 20" x 40"



PEI
4



Superfície | Surface | Superficie
Texturada | Textured | Texturada



Textura | Texture | Textura
Acetinado | Matte | Satinado



Variação | Variation | Variación
V2



Local de Uso
Use Classification
Donde Usar



Resistência ao Escorregamento | Slip Resistant
Antideslizante
Sim



Acabamento | Finishing | Refinamiento
Retificado



Design | Design | Diseño
Granilite | Granilite | Granilita



Número de Faces
Nº of Faces | Cantidad de Caras
6

Formato de trabalho
Work Size | Formato de Trabajo:
500mm x 1007mm | 19^{11/16"} x 39^{41/64"}

Peças por Caixa
Pieces per Box | Piezas por Caja:
03

Tipologia | Typology | Tipología:
Porcelanato Esmaltado Retificado
Rectified Glazed Porcelain Tile
Porcelanato Esmaltado Rectificado

Peso por M²
Weight per m² | Peso por m²:
20,98 Kg

Aplicação | Application | Aplicación
Chão | Parede
Floor Tile | Wall Tile
Piso | Pared

Peso Seco Máximo (caixa)
Max Dry Weight (box)
Peso Seco Máximo (Caja):
31,8 Kg

Unidade de Medida
Measure Unit | Unidad de Medida:
m²

Peso por Palete
Weight per Pallet | Peso por palet:
1555,24 Kg

Espessura | Thickness | Espesor:
9 mm

M² por Caixa | M² per Box | M² por Caja:
1,52 m²

Absorção de Água
Water Absorption | Absorción de Agua:
≤0,5

M² por Palete | M² per Pallet | M² po Palet:
72,96 m²

Grupo de Classificação
Classification Group
Grupo de Clasificación:
Bla

Caixas por Palet
Box per Pallet | Cajas por Palet:
48

Resistência Química
Chemical Resistance | Resistencia Química
GB/GLB