

NEXUS GOLD AC

Ref: 25175A



Formato | Size | Formato
50cm x 100,7 cm | 20" x 40"



PEI
4



Superfície | Surface | Superfície
Plana | Flat | Plana



Textura | Texture | Textura
Acetinado | Matte | Satinado



Variação | Variation | Variación
V4



Local de Uso
Use Classification
Donde Usar



Resistência ao Escorregamento | Slip Resistant
Antideslizante
Não



Acabamento | Finishing | Refinamiento
Retificado



Design | Design | Diseño
Cimentício | Cement | Cemento



Número de Faces
Nº of Faces | Cantidad de Caras
8

Formato de trabalho

Work Size | Formato de Trabajo:
500mm x 1007mm | 19^{11/16"} x 39^{41/64"}

Peças por Caixa

Pieces per Box | Piezas por Caja:
03

Tipologia | Typology | Tipología:

Porcelanato Esmaltado Retificado
Rectified Glazed Porcelain Tile
Porcelanato Esmaltado Rectificado

Peso por M²

Weight per m² | Peso por m²:
20,98 Kg

Aplicação | Application | Aplicación

Chão | Parede
Floor Tile | Wall Tile
Piso | Pared

Peso Seco Máximo (caixa)

Max Dry Weight (box)
Peso Seco Máximo (Caja):
31,8 Kg

Unidade de Medida

Measure Unit | Unidad de Medida:
m²

Peso por Paleta

Weight per Pallet | Peso por palet:
1555,24 Kg

Espessura | Thickness | Espesor:

9 mm

M² por Caixa | M² per Box | M² por Caja:

1,52 m²

Absorção de Água

Water Absorption | Absorción de Agua:
≤0,5

M² por Paleta | M² per Pallet | M² po Palet:

72,96 m²

Grupo de Classificação

Classification Group
Grupo de Classificación:
Bla

Caixas por Pallet

Box per Pallet | Cajas por Palet:
48

Resistência Química

Chemical Resistance | Resistencia Química
GB/GLB